

环氧树脂消泡剂 HS-025

产品型号: HS-025 消泡剂

产品介绍:

HS-025 是一种聚醚改性有机硅消泡剂, 透明度高、消泡快、抑泡时间长, 经过我司工厂大量应用后确定此产品是目前最适合用于 LED 环氧胶水及数码管胶的强力消泡剂, 比 BYK141 的添加量小 3 倍, 且无色透明、无刺激性气味, 添加量少占配方环氧树脂份的 0.1~0.15%, 从而节约产品之使用成本。

产品特征:

组成: 聚醚改性有机硅消泡剂

密度: 0.81

外观: 无色透明液体

固含: 10%

应用领域: 透明环氧树脂胶之消泡、环氧工艺品之消泡

主要特性:

A、是一种液体广谱消泡剂, 专门设计用于环氧树脂胶及涂料体系, 具有用量少; 消泡快; 抑泡时间长; 水分散性好等优点。

B、适合用于涂料、各种胶乳, 适用性强, 不会产生缩孔和影响涂料、胶乳的本身性能。

C、使用不受 PH 的影响。

使用方法:

A、搅拌均匀后使用

B、使用前请试验好最佳的添加量

C、在涂料的制备过程中; 可分为两次添加。

1)、在研磨颜料的阶段加入抑制泡沫的产生。

2)、另一半则在配制涂料时加入。

添加量: 0.05-0.15% (总配方)

储存条件:

A、远离高温及火源

B、放置在通风阴凉处

C、使用后请密封

D、储存温度 0℃—40℃

E、保质期 6 个月

包装规格: 25KG/胶桶

注意:

HS-025 消泡剂对皮肤与眼睛有中等程度刺激, 如果接触皮肤, 用肥皂清洗, 如果接触眼睛, 立即用水冲洗并就医。

