

## 产品汇总

### 阻燃型 P U 系列封装材料 (UL-94V0)

序号	品种	比例(A:B)	颜色	硬度	典型应用及特点
4500-01	4550HA/4550HB(80D)	50:100	黑色或指定色	80±5D	精密电容器; 耐高温, 适用于手工封装
4500-02	4525HA/4525HB(75D)	25:100	黑色或指定色	75±5D	中频电炉、避雷器; 电容器
4500-03	4525HA/4525HB(45D)	25:100	黑色或指定色	45±5D 85±5A	储能电容器、滤波器、控制板、点火器; 耐温-40℃-150℃
4500-04	4516A/4516B(75A)	16:100	黑色或灰色	75±5A	电力母线槽、电磁兼容元器件、控制板、 点火器; 耐温-40℃-150℃
4500-05	4525HA/4525HB(75A)	25:100	黑色或指定色	70±5A	电力母线槽、变压器、固态继电器、电容 器、适用期长, 粘度小, 适用于手工封装, 应用广泛
4500-06	4520A/4520B(45A)	20:100	黑色或指定色	45±5A	LED 驱动电源、固态继电器、电容器、适用 期长, 粘度小, 适用于手工封装, 应用广 泛
4500-07	4075A/4075B	75:100	淡黄色透明	40±5A	微波炉电脑控制板、电热水器电脑控制板、 洗衣机电脑控制板、电磁炉电脑控制板、 风扇类电脑控制板、电冰箱电脑控制板、 空调器电脑控制板、电饭锅模糊控制器、 网络冰箱控制器、直流变频冰箱控制器、 模糊冰箱控制器、语音冰箱控制器、网络 空调控制器、电子动作玩具控制板、电子 智能玩具控制板、灯光控制模块、汽车电 子等产品
4500-08	4100A/4100B	100:100	淡黄色透明	30±5A	
4500-09	4520FA/4520FB(85A)	20:100	淡黄色透明	85±5A	4 分钟快速固化聚氨酯胶, 线圈固定等
4500-10	E-42 聚氨酯改性环氧	---	淡黄色透明	---	聚氨酯改性环氧树脂, 柔性树脂原料
4500-11	401A/401B 自硬砂树脂 粘接剂	芯砂: 401A: 401B 100 克: 1~2 克: 1~2 克		65±5D	自硬砂铸铝树脂粘结剂, 使用于铝、镁、 铜等非铁金属铸件的制芯造型。